

TruckMaster®

Mobiele oplossingen voor de opslag en distributie van diesel

Productbrochure

Beschikbaar in de capaciteiten van 200 tot 900 liter



Mobiele oplossingen voor de opslag en distributie van diesel

Beschikbaar in de capaciteiten van 200 tot 900 liter

De TruckMaster® is specifiek ontworpen voor een veilig transport van dieselbrandstof. Deze robuuste, verplaatsbare oplossing biedt de gebruikers het ultieme gemak om op diverse locaties te kunnen bijtanken.

Beschikbaar in de capaciteiten van 200 tot 900 liter en met een aantal optionele specificaties en distributie-opties, is de TruckMaster® van Kingspan ideaal voor allerlei toepassingen, zoals in de bouw, landbouw en bosbouw. Gemaakt van hoogwaardig polyethyleen zijn alle tanks bestand tegen vervorming, veranderende weersomstandigheden en UV-straling.

Specifiek ontworpen voor de brandstofvoorziening op diverse locaties, zijn deze

verplaatsbare tanks goedgekeurd en getest volgens de eisen van de Europese overeenkomst over het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR)*.

De TruckMaster-reeks vormt een kwalitatief hoogwaardige, kostenbesparende en volledig goedgekeurde oplossing met een uitstekende technische ondersteuning en klantenservice.

TM430/300 Specificaties

1. Tank
2. Pomp
3. Automatisch pistool
4. Ontluchting
5. Afleverslang
6. Afsluitbaar deksel***
7. Hijsogen¹
8. 4" inspectiedeksel²
9. Vulaansluiting³
10. LED verlichting³
11. Gasveren



Metalen scharnier

Kenmerken en voordelen



Kostenbesparend transport

De compacte 200- en 300 litermodellen nemen maar een halve europallet in beslag, wat resulteert in lagere distributie- en afleverkosten. Op één pallet kunnen 6 TM200 of 4 TM300 modellen gestapeld worden.

Efficiënt transport

De 430- en 900 litermodellen hebben een inwendige tussenwand om de bewegingen van de vloeistof tegen te gaan, waardoor de truck en de lading stabiel zijn tijdens transport.



Gemakkelijk op te heffen

De verplaatsbare tanks zijn met de specifiek daarvoor ontworpen hijsogen of met gebruik van een heftruck eenvoudig te verplaatsen.

Milieubescherming

In de speciaal ontworpen uitsparing onder het vergrendelbare deksel bevinden zich alle hulpstukken in een beveiligde en lekkagebestendige ruimte. Hiermee wordt het risico op brandstofverspilling die vaak bij een extern gemonteerd pistool en slang voorkomt, geëlimineerd.



Kracht en zekerheid voor uw bedrijf

- › Meer dan 40 jaar ervaring
Vertrouwen en betrouwbaarheid
- › 5 jaar garantie**
Totale gemoedsrust
- › Nr. 1 in de branche
ADR-keurmerk*
- › Kwaliteitsgarantie
Gecertificeerd volgens ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007
- › Veilig afsluitbaar deksel
Alle hulpstukken zijn opgeborgen onder het afsluitbare deksel***

Inhoud en afmetingen

Alle afmetingen en gewichten zijn alleen ter indicatie

* 200- en 300 litermodellen hebben vanwege hun kleine inhoud geen ADR-keurmerk nodig

** Twee jaar op de equipment

*** Deksel met geïntegreerd slot (TM200 laag profiel, TM430 en TM900). Deksel met afsluitbare grendel, hangslot niet meegeleverd (TM200 en TM300)

1 Beschikbaar op TM200 laag profiel, TM430 en TM900

2 Beschikbaar op TM200, TM300 en TM200 laag profiel

3 Beschikbaar op TM430 en TM900

TM200	
	
Capaciteit	200 liter
Lengte	600 mm
Breedte	800 mm
Hoogte	620 mm
Gewicht	33 kg

TM200 laag profiel	
	
Capaciteit	200 liter
Lengte	1.180 mm
Breedte	860 mm
Hoogte	500 mm
Gewicht	52 kg

TM300	
	
Capaciteit	300 liter
Lengte	600 mm
Breedte	800 mm
Hoogte	890 mm
Gewicht	45 kg

TM430	
	
Capaciteit	430 liter
Lengte	1.180 mm
Breedte	860 mm
Hoogte	910 mm
Gewicht	64 kg

TM900	
	
Capaciteit	900 liter
Lengte	1.410 mm
Breedte	1.050 mm
Hoogte	1.210 mm
Gewicht	97 kg

Specificaties en opties

TruckMaster®

Beschrijving/capaciteit	TM200	TM300	TM200 LAAG PROFIEL	TM430	TM900
Niveaumeter				•	•
Kogelkraan op zuigleiding				•	•
Zuigleiding met filterzeef	•	•	•	•	•
12 V DC pomp (max. afgifte 50 l/min)	•	•	•	•	•
Stroomkabel van 6 m met accuklemmen	•	•	•	•	•
Flexibele afgifteslang van 4 m			•	•	•
Flexibele afgifteslang van 3,7 m	•	•			
Automatisch pistool	•	•	•	•	•
Deksel met geïntegreerd slot			•	•	•
Deksel met afsluitbare grendel (hangslot niet meegeleverd)	•	•			
Vacuüm- en overdrukklep (ontluchting)	•	•	•	•	•
Deksel met gasveren				•	•
4 hijsogen			○	•	•
Led-verlichting op batterijen			○	•	•
24 V DC pomp (max. afgifte 50 l/min)	○	○		○	○
12/24 V DC pomp (max. afgifte 70/35 l/min)				○	○
12V DC Bipomp (max. afgifte 85l/min)				○	○
230 V AC pomp (max. afgifte 56 l/min)				○	○
Digitale afgiftemeter op pistool (K24)	○	○	○	○	○
Digitale afgiftemeter op de pomp (K600)				○	○

- Standaardaccessoires ○ Optionele accessoires



Nederlands kantoor
Lingewei 8,
4004 LL Tiel
+ 31 (0)344 760050
tank@kingspan.nl
www.kingspan.nl/diesel

België en Luxemburg
+ 32 (0)51 48 5142
info@kingspan-env.be
www.kingspan.com/blx

Hoofdkantoor
180 Gilford Road,
Portadown,
Co. Armagh,
BT63 5LF
Verenigd Koninkrijk
+44 (0) 28 3836 4444
tankinfo@kingspan.com